

Превод от немски език

Манесман ДЕМАГ
Автокранове ГмбХ

Кръгъл печат на Манесман ДЕМАГ
8543 ZW

- 14 -

75%

АС 95 Товароносимост на основната стрела

Товароносимост (т) = товар + долен блок +
товарозахващащи средства

0° назад

База на стабилизиране 6.55 x 6,40 м

Основна стрела 9.9 (м)

Радиус (м)	Противотежест 5.2 т	
	Противотежест 5.2 т	Противотежест 5.2 т
3.0	40.0	35.0
3.5	32.5	30.0
4.0	28.0	25.5
4.5	24.0	22.0
5.0	20.0	18.4
6.0	16.1	14.4
7.0	13.4	10.8
<hr/>		
Брой примки на въжето/ прокарване	10	10
<hr/>		
Поредност на разгъване (%)	0	0
Тел. I-III	0	0
<hr/>		
Стартиране за телеуправление	1	1
<hr/>		
Режим на работа от РАТ – конзола	101	103

8361

8316, 15.12.1994 7,2,15

586 194 40 - 0

ДОЛУПОДПИСАНАТА ЗОЯ БОГДАНОВА МОТКОВА, ЕГН 5301076274, УДОСТОВЕРЯВАМ
ВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ МЕН ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ НА БЪЛГАРСКИ НА ГОРНИЯ
ДОКУМЕНТ- ДАННИ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ. ПРЕВОДЪТ СЪДЪРЖА 1 СТРАНИЦА.



Превод от немски език

- 15 -

Манесман ДЕМАГ
Автокранове ГмбХ

Кръгъл печат на Манесман ДЕМАГ
8543 ZW

75%

АС 95 Товароносимост на основната стрела

360°

Товароносимост (т) = товар + долен блок +
товарозахващащи средства

Противотежест 5,2 тона
База на стабилизиране 6.55 x 4,40 м

Основна стрела (м)

Радиус (м)

	9.9	14.4	18.9	22.2	25.6	29.0	32.3
3.0	32.0	17.0	-	-	-	-	-
3.5	28.9	17.0	17.0	-	-	-	-
4.0	26.1	17.0	16.6	14.5	-	-	-
4.5	22.7	17.0	16.2	14.1	11.5	-	-
5.0	20.0	16.7	15.7	13.6	11.3	9.0	-
6.0	16.6	15.7	15.2	12.8	10.9	8.8	6.8
7.0	13.4	13.6	13.7	11.8	10.2	8.6	6.7
8.0	-	10.9	11.0	10.8	9.4	8.2	6.6
9.0	-	8.9	9.0	9.1	8.7	7.6	6.4
10.0	-	7.5	7.6	7.7	7.7	7.0	6.0
12.0	-	-	5.6	5.7	5.7	5.7	5.1
14.0	-	-	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4
16.0	-	-	-	3.4	3.5	3.5	3.5
18.0	-	-	-	2.7	2.8	2.8	2.8
20.0	-	-	-	-	2.2	2.3	2.3
22.0	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
24.0	-	-	-	-	-	1.4	1.5
26.0	-	-	-	-	-	-	1.1
28.0	-	-	-	-	-	-	0.9

Брой примки на въжето/ прокарване

8 4 4 4 3 3 2

Поредност на разгъване (%)

Тел. I-III 0 20 40 55 70 85 100

Стартиране за телеуправление

1 2 3 4 5 6 7

Режим на работа от РАТ – конзола

01

8361

8316, 15.12.1994

19,7,15

586 194 40 - 1



Превод от немски език

Манесман ДЕМАГ
Автокранове ГмбХ

Кръгъл печат на Манесман ДЕМАГ
8543 ZW

- 16 -

75%

АС 95 Товароносимост на основната стрела

360 °

Товароносимост (т) = товар + долен блок +
товарозахващащи средства

Противотежест 2,2 тона
База на стабилизиране 6.55 x 4,40 м

Основна стрела (м)

Радиус (м)

	9.9	14.4	18.9	22.2	25.6	29.0	32.3
3.0	31.5	17.0	-	-	-	-	-
3.5	28.2	17.0	17.0	-	-	-	-
4.0	24.1	17.0	16.6	14.5	-	-	-
4.5	20.9	17.0	16.2	14.1	11.5	-	-
5.0	18.4	16.8	15.7	13.6	11.3	9.0	-
6.0	14.4	14.8	15.0	12.8	10.9	8.8	6.8
7.0	10.8	11.1	11.3	11.4	10.2	8.6	6.7
8.0	-	8.7	8.9	9.0	9.0	8.2	6.6
9.0	-	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	6.4
10.0	-	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0
12.0	-	-	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
14.0	-	-	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
16.0	-	-	-	2.5	2.5	2.6	2.6
18.0	-	-	-	1.9	1.8	2.0	2.0
20.0	-	-	-	-	1.3	1.5	1.5
22.0	-	-	-	-	0.9	1.1	1.1
24.0	-	-	-	-	-	0.8	0.8

Брой примки на въжето/ прокарване

8 4 4 4 3 3 2

Поредност на разгъване (%)

Тел. I-III 0 20 40 55 70 85 100

Стартиране за телеуправление

1 2 3 4 5 6 7

Режим на работа от РАТ – конзола

03

8361

8316, 15.12.1994

17,7,15

586 194 40 - 2

ДОЛУПОДПИСАНАТА ЗОЯ БОГДАНОВА МОТКОВА, ЕГН 5301076274, УДОСТОВЕРЯВАМ
ВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ МЕН ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ НА БЪЛГАРСКИ НА ГОРНИЯ
ДОКУМЕНТ- ДАННИ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ. ПРЕВОДЪТ СЪДЪРЖА 1 СТРАНИЦА.



Превод от немски език

- 17 -

Манесман ДЕМАГ
Автокранове ГмбХ

Кръгъл печат на Манесман ДЕМАГ
8543 ZW

75%

АС 95 Товароносимост на основната стрела

360 °

Товароносимост (т) = товар + долен блок +
товарозахващащи средства

Противотежест 5,2 тона
База на стабилизиране 6.55 x 4,40 м

Основна стрела (м)

Радиус (м)	9.9	14.4	18.9	22.2	25.6	29.0	32.3
3.0	28.0	17.0	-	-	-	-	-
3.5	25.1	17.0	17.0	-	-	-	-
4.0	22.8	17.0	16.6	14.5	-	-	-
4.5	18.8	17.0	16.2	14.1	11.5	-	-
5.0	15.1	15.5	15.7	13.6	11.3	9.0	-
6.0	10.6	10.9	11.1	11.2	10.9	8.8	6.8
7.0	8.0	8.3	8.5	8.6	8.6	6.7	-
8.0	-	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6
9.0	-	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6
10.0	-	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
12.0	-	-	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
14.0	-	-	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6
16.0	-	-	-	1.9	1.9	1.9	2.0
18.0	-	-	-	1.4	1.5	1.5	1.5
20.0	-	-	-	-	1.1	1.1	1.2
22.0	-	-	-	-	0.8	0.8	0.9
Брой примки на въжето/ прокарване	7	4	4	4	3	3	2
Поредност на разгъване (%)							
Тел. I-III	0	20	40	55	70	85	100
Стартиране за телеуправление	1	2	3	4	5	6	7
Режим на работа от РАТ – конзола	05						

8361

8361, 15.12.1994

16,7,15

586 194 40 - 3

ДОЛУПОДПИСАНАТА ЗОЯ БОГДАНОВА МОТКОВА, ЕГН 5301076274, УДОСТОВЕРЯВАМ
ВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ МЕН ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ НА БЪЛГАРСКИ НА ГОРНИЯ
ДОКУМЕНТ- ДАННИ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ. ПРЕВОДЪТ СЪДЪРЖА 1 СТРАНИЦА.